

# Подвесной светодиодный светильник LD60-500s 26Вт 4000К

Выносной блок питания

26 Вт IP20 2340 Лм



Код:	011313
Артикул:	Diolum-OF-LD60.500s-4K-26
Потребляемая мощность:	26 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев

Потребляемая мощность:	26 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Номинальное напряжение:	230В
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	2340 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<1%
Угол рассеивания:	180°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	500 мм
Ширина:	60 мм
Высота:	60 мм
Вес:	0,5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	0° - +40°
Светодиоды:	Edison 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, внешний
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016