

Светодиодный светильник 1200x600 (1195x595) 80Вт 4000K призма IP54

80 Вт

IP54

8400 Лм



Код:	001916
Артикул:	Diolum-OF-IP54-1611N
Потребляемая мощность:	80 Вт
Степень защиты:	IP54
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x595x40 мм

Потребляемая мощность:	80 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Защита от короткого замыкания:	Есть
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Световой поток:	8400 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый)
Длина:	1195 мм
Ширина:	595 мм
Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	6.6 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1195x595x40 мм
Степень защиты:	IP54
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов

Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016