

Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2х36) 40Вт с БАП 2 часа 5000K матовый IP65

С блоком аварийного питания

40 Вт

IP65

4300 Лм



Код:	012133
Артикул:	Diolum-PR-IP65-БАП2-2182N
Потребляемая мощность:	40 Вт
Степень защиты:	IP65
Гарантия:	36 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	1265x120x90 мм

Потребляемая мощность:	40 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Защита от короткого замыкания:	Есть
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	4300 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	1265 мм
Ширина:	120 мм
Высота:	90 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Ударопрочный АБС пластик, металл
Габариты светильника (ДхШхВ):	1265x120x90 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	36 месяцев

Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016