

# Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2x72) 80Вт с БАП 2 часа 5000K IP65

С блоком аварийного питания

80 Вт

IP65

9000 Лм



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Код:                          | 012124                       |
| Артикул:                      | Diolum-PR-IP65-БАП2-2181NW80 |
| Потребляемая мощность:        | 80 Вт                        |
| Степень защиты:               | IP65                         |
| Гарантия:                     | 36 месяцев                   |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1265x120x90 мм               |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 80 Вт                                |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                            |
| Частота питающей сети:           | 50Гц                                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                 |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0,98                                 |
| Класс электробезопасности:       | II                                   |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                 |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                  |
| Защита от короткого замыкания:   | Есть                                 |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый                |
| Световой поток:                  | 9000 Лм                              |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>82                               |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                |
| Угол рассеивания:                | 120°                                 |
| Класс светораспределения:        | П                                    |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, подвесной) |
| Длина:                           | 1265 мм                              |
| Ширина:                          | 120 мм                               |
| Высота:                          | 90 мм                                |
| Цвет корпуса:                    | Серый                                |
| Материал корпуса:                | Ударопрочный АБС пластик, металл     |
| Вес:                             | 2.4 кг                               |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1265x120x90 мм                       |
| Степень защиты:                  | IP65                                 |
| Климатическое исполнение:        | УХЛ4                                 |
| Диапазон рабочей температуры:    | +5° - +40°                           |
| Рассеиватель:                    | Прозрачный                           |
| Светодиоды:                      | Samsung 2835                         |
| Вывод подключения:               | Клеммная колодка                     |
| Время работы от БАП:             | 120 минут                            |
| Блок аварийного питания (БАП):   | Есть                                 |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Драйвер:             | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:            | 36 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:       | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:       | Diolum                                                            |
| Страна производства: | Россия                                                            |
| Сертификаты:         | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                  | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |