

Светодиодный светильник Арктик мини (ЛСП 2x18) 30Вт 5000K IP65

30 Вт

IP65

3375 Лм



Код:	012405
Артикул:	Diolum-PR-IP65-2281NW30
Потребляемая мощность:	30 Вт
Степень защиты:	IP65
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	655x125x105 мм

Потребляемая мощность:	30 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Защита от короткого замыкания:	Есть
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	3375 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	655 мм
Ширина:	125 мм
Высота:	105 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Полистирол
Вес:	1.1 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	655x125x105 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +40°
Рассеиватель:	Прозрачный
Светодиоды:	Samsung 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов

Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016