

Светодиодный светильник Армстронг 600x600 (595x595) 60Вт 4000К опал IP54

60 Вт

IP54

6300 Лм



| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Код: | 005325 |
| Артикул: | Diolum-OF-IP54-1112NW60 |
| Потребляемая мощность: | 60 Вт |
| Степень защиты: | IP54 |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x595x40 мм |

| | |
|----------------------------------|---|
| Потребляемая мощность: | 60 Вт |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0,98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Цветовая температура: | 4000К / Нейтральный белый |
| Световой поток: | 6300 Лм |
| Индекс цветопередачи: | CRI>82 |
| Коэффициент пульсации: | <0,5% |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Универсальный (накладной, встраиваемый) |
| Длина: | 595 мм |
| Ширина: | 595 мм |
| Высота: | 40 мм |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал корпуса: | Сталь 0,5 мм |
| Вес: | 2,6 кг |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x595x40 мм |
| Степень защиты: | IP54 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | -40° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | Samsung 2835 |
| Вывод подключения: | Провода |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |

Производитель: Diolum
Страна производства: Россия
Сертификаты: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ: ТУ-3461-001-05209851-2016