


Светодиодный светильник Proffline II 15-115 115Вт 5000К IP65



115 Вт

14580 Лм

IP65

Код:	014580
Артикул:	Diolum-PR-IP65-2PL15115-5K
Потребляемая мощность:	115 Вт
Степень защиты:	IP65
Гарантия:	60 месяцев

Потребляемая мощность:	115 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	14580 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>82
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Универсальный (поворотный кронштейн)
Длина:	1478 мм
Ширина:	83 мм
Высота:	160 мм
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	0,9 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ2
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	Lumileds 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016