

# Встраиваемый светодиодный светильник Clip-in 1200x600

## 120Вт 4000K призма IP54

120 Вт

IP54

12600 Лм



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Код:                   | 014691                  |
| Артикул:               | Diolum-OF-IP54-1911W120 |
| Потребляемая мощность: | 120 Вт                  |
| Степень защиты:        | IP54                    |
| Гарантия:              | 60 месяцев              |

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 120 Вт                                                            |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                                                         |
| Частота питающей сети:           | 50Гц                                                              |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0,98                                                              |
| Класс электробезопасности:       | I                                                                 |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                                              |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                                               |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый                                         |
| Световой поток:                  | 12600 Лм                                                          |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>82                                                            |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                                             |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)                                                    |
| Угол рассеивания:                | 120°                                                              |
| Класс светораспределения:        | П                                                                 |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый Clip-in 1200x600                                     |
| Длина:                           | 1200 мм                                                           |
| Ширина:                          | 600 мм                                                            |
| Высота:                          | 44 мм                                                             |
| Цвет корпуса:                    | Белый                                                             |
| Материал корпуса:                | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Вес:                             | 6,5 кг                                                            |
| Степень защиты:                  | IP54                                                              |
| Климатическое исполнение:        | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:    | -40° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                    | Призма                                                            |
| Светодиоды:                      | Samsung 2835                                                      |
| Вывод подключения:               | Провода                                                           |
| Драйвер:                         | В комплекте, встроенный                                           |
| Гарантия:                        | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                   | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                   | Diolum                                                            |
| Страна производства:             | Россия                                                            |
| Сертификаты:                     | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |

